

FOLIA BASENOWA

Trójwarstwowe jedno lub dwukolorowe (niebiesko - zielone) polietylenowe folie basenowe o grubości 0,5mm umożliwiają wykonanie uszczelnień w małych zbiornikach wodnych (baseny ogrodowe, oczka wodne, sadzawki, stawy itp.) Folia jest mocna i odporna na przebicie przez korzenie roślin wodnych oraz uszkodzenia mechaniczne.

Elastyczność, trwałość, łatwość układania oraz szczelność – te zalety podkreślają klienci którzy dokonali wyboru naszego wyrobu.

Przy montażu folii należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu dna zbiornika – jego powierzchnia powinna być równa i gładka, pozbawiona ostrych kamieni, szkła itp. Montaż folii następuje przez rozłożenie folii nad przygotowanym zbiornikiem a następnie jej opuszczenie i luźne ułożenie począwszy od najgłębszego miejsca wykopu aż po brzegi zbiornika.

Dostępne kolory folii: czarny, niebieski, niebiesko-zielony lub inne na życzenie klienta.

Standardowe wymiary folii 8x25 oraz 6x25 m.

Kolor	Szerokość [m]	Długość rolki [m]	Napężenie przy maksymalnej sile rozciągającej, [MPa]
czarna	6; 8	25	≥ 12MPa
niebieska	6; 8	25	
niebiesko-zielona	6; 8	25	



WARTER Polymers Sp. z o.o.
ul. Koralkowa 60
02-967 Warszawa
www.warterpolymers.pl

Zakład produkcyjny:

ul. Otolińska 25
09-407 Płock
telefon/faks: 24/ 365 39 17
e: biuro@warterpolymer.pl