



ZASTOSOWANIE:

Folia teksturowana przeznaczona do poziomej izolacji przeciwwilgociowej murów, fundamentów i ścian budynków.

ZALETY TAŚMY:

Wysoka odporność

- na działanie wilgoci, dzięki folii konstrukcja jest doskonale chroniona przed wilgocią pochodzącą z gruntu
- na proces rozkładu, folia trwale odporna na gnicie
- na działanie podwyższonej temperatury
- na środowisko alkaliczne, wysoka wytrzymałość chemiczna

UŁATWIWIONY MONTAŻ

Folię układa się jednowarstwowo na powierzchni uprzednio wyrównanej warstwą zaprawy o takiej grubości, aby powstała możliwie pozioma powierzchnia bez nierówności. Dwustronne przetłoczenia uniemożliwiają przesuwanie się folii w zaprawie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Gramatura*	300 g/m ²						1000 g/m ²					
Szerokość**	25,0	30,0	36,5	40,0	50,0	60,0	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	
Długość	50m						30m					

* tolerancja do 30%

** lub inne uzgodnione z klientem

WARTER POLYMERS Sp. z o.o.
 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 5
 Tel. +48 501 552 252
 e-mail: biuro@warterpolymer.pl